

# Datenanforderungsprofil

## 1. PDF-Daten

- 3 mm Beschnitt
- Schneidzeichen mit einem Abstand von 3 mm, bitte keine Beschnittzeichen, Passkreuze und Farbkontrollstreifen
- Schriften komplett einbetten
- Auflösung siehe offene Daten
- CMYK, Sonderfarbe oder SW
- Einzelseiten (Ausnahme: Umschläge von klebegebundenen Broschüren, Falz-Flyer)
- Farbprofil: ISO coated v2 (Werte beibehalten)

## 2. Offene Daten / Bilder / Auflösung & Format / Profile

- Adobe Photoshop (max. CC 2026)
- Adobe Illustrator (max. CC 2026)
- Adobe InDesign (max. CC 2026)
- andere Formate auf Anfrage
- alle Bilder, Logos und Strichdateien des Dokumentes mitliefern
- Schriften mitliefern (gepackt, z.B. als ZIP)
- die Datei muss mit 3 mm Beschnitt angelegt werden
- alle eingebauten Bilder – (CMYK-Farbraum)
  - Mindestens 300 dpi
  - Strichdateien mindestens 600 dpi
  - TIFF-, EPS- oder JPG-Format
  - Bildprofil ISO Coated v2
- alle enthaltenen RGB-Daten werden von uns in den CMYK-Farbraum konvertiert

## 3. Technische Vorgaben für ein sicheres Druckergebnis

- für eine farbverbindliche Wiedergabe muss ein geprüfter Proof mitgeliefert, oder durch uns erstellt werden
- Sonderfarben müssen als Sonderfarben angelegt sein und mit PANTONE- oder HKS-Nummern gekennzeichnet werden (bei eigenem Farbwunsch Farbmuster mitliefern)
- Strichstärken mindestens 0,15 mm
- Text- und Strichelemente sollten einen Mindestabstand von 3 mm zum Beschnitt oder Rillung haben
- keine Über- oder Unterfüllungen im Dokument anlegen (wird von uns nach druckspezifischen Vorgaben angelegt)
- achten Sie bitte darauf, dass die uns übergebenen Daten bzw. Datenträger geprüft und virenfrei sind

## 4. Datenupload per Uploadformular direkt im Internet-Browser

- direkt auf [www.walchdruck.de](http://www.walchdruck.de) finden Sie rechts oben den Link „Datenupload“
- per Drag&Drop oder durch das hinzufügen von Daten über den Button „Datei(en) hinzufügen“ laden Sie die Daten (PDF oder ZIP) direkt auf unseren Server
- ein Anleitungs-PDF für den Datenupload haben wir für Sie unter [www.walchdruck.de/service](http://www.walchdruck.de/service) bereitgestellt
- gerne erstellen wir Ihnen auch einen eigenen FTP-Zugang. Bitte nehmen Sie hierfür mit uns Kontakt auf



## 5. Datenupload per WeTransfer

- zur Datenübertragung über den kostenlosen Anbieter WeTransfer ([www.wetransfer.com](http://www.wetransfer.com) – bis 2 GB)
- Ein gesondertes Anleitungs-PDF haben wir für Sie unter [www.walchdruck.de/service](http://www.walchdruck.de/service) bereitgestellt

